



REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIC OF KOSOVA	
QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVA-GOVERNMENT OF KOSOVA	
MINISTRIA E SHËNDETËSISË / MINISTARSTVO ZDRAVSTVA-MINISTRY OF HEALTH	
Njësia Org. Org. Jedinica Org. Unit:	09
Nr. Prot. Broj Prot. Proc. No.	05-6214
Nr. faqeve Br. stranica No. pages	-16-
Data: Datum: Date:	08 / 09 / 20 26
Prishtinë / a	

Republika e Kosovës

Republika Kosova - Republic of Kosovo

Qeveria – Vlada - Government

Ministria e Shëndetësisë - Ministarstvo zdravstva - Ministry of Health

Divizioni i Prokurimit/Divizia Nabavke/Procurement Division

KONTRATË PUBLIKE

FURNIZIM

Ritender “Furnizim me server per MSH dhe switcha per DSHB”

Lot 2 - Furnizim me Rackmount UPS

Numri i kontratës¹: 206-26-5659-1-3-6/C1106

Nr. i prokurimit: 206-26-5659-1-3-6

Operatori ekonomik: **WIRKOS SH.P.K.**

NUI: 812402626

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

KONTRATË

Numri i kontratës ²: 206-26-5659-1-3-6/C1106

MINISTRIA E SHËNDETËSISË, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

WIRKOS SH.P.K., Nene tereza 132, Fushe Kosove, (në vazhdim "Furnizuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për furnizimet e shënuara me poshtë:

Ritender "Furnizim me server per MSH dhe switcha per DSHB" me numër identifikues: 206-26-5659-1-3-6

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës do të jetë: Furnizim me UPS Rackmount 2200VA/1920W

1.2 Kontrata hynë në fuqi në ditën e nënshkrimit dhe përfundon pas pranimit të furnizimeve.

1.3 Afati kohor i performancës nuk mund të jetë më shumë se 30 ditë nga data e marrjes së urdhërësës.

1.4 Vendi i dërgimit të furnizimeve do të jetë: Ministria e Shëndetësisë.

1.5 Incotermi i aplikueshëm do të jetë DDP³ (Detyra e Dërguar e Paguar).

Nr. Lot	Artikulli	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi (€) Euro	Çmimi Total (€) Euro
2	UPS Rackmount 2200VA / 1920W	cope	3	800.00 €	2,400.00 €
Totali i përgjithshëm (DDP):					2,400.00 €

Neni 2 Ligji i aplikueshëm

2.1 Ligji i zbatueshëm do të jetë sipas Nenit 40 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 Për çështjet që nuk mbulohen me dispozita të kontratës, zbatohen ligjet në fuqi në Kosovë. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.

Neni 3 Çmimi

3.1 Çmimi total i kontratës do të jetë: **2,400.00 €**; [Dymijë e katërqind] Euro.

3.2 Çmimi i përmendur në Nenin 3.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Operatorit Ekonomik sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve gjatë ekzekutimit të kontratës (në përjashtim të çmimeve të atyre artikujve që i nënshtrohen ndryshimit të çmimit sipas berzës përkatëse, nëse aplikohet).

Neni 4 Pagesat

4.1 Pagesa do të bëhet në Euro.

Autoriteti Kontraktues do të paguaj shumën totale të pagesës pas pranimit të tërë dërgesës.

4.2 Pagesat e detyrimeve sipas një fature të lëshuar nga Operatori Ekonomik duhet të paguhet brenda jo më shumë se 30 ditësh nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Data e pagesës do të jetë data në të cilën debitohet llogaria e institucionit. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore.

Neni 5 Marrëveshjet lidhur me tatimin dhe doganën

5.1 Operatori Ekonomik është përgjegjës për të gjitha detyrimet dhe taksat në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

5.2 Të gjitha taksat dhe detyrat e tjera doganore konsiderohen se janë të përfshira në çmimin e kontratës.

² Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

³ DDP – Detyra e Dërguar e Paguar- Incoterms 2010 Oda Ekonomike Ndërkombëtare

Neni 6 Kualiteti

6.1 Kualiteti i furnizimeve duhet në gjitha aspektet të plotësoj specifikimet teknike të parashtruara në Dosjen e Tenderit.

Neni 7 Garancioni

7.1 Garancioni do të mbetet valid për 24 muaj, pas pranimit të furnizimeve.

Neni 8 Vonesat në ekzekutim

8.1 Nëse Operatori Ekonomik me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë ndonjë ose të gjitha mallrat brenda limiteve kohore të specifikuara në kontratë, Autoriteti Kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0,25% në ditë të vlerës së furnizimeve të pa dorëzuara deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të kontratës.

Neni 9 Inspektimi dhe testimi

9.1 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë që herë pas here të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë përparimin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për t'u dorëzuar sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar.

Neni 10 Nën-kontraktimi

10.1 Një nënkontratë do të jetë e vlefshme vetëm nëse është një marrëveshje me shkrim me të cilin Operatori Ekonomik i beson kryerjen e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë. Operatori Ekonomik nuk duhet të nënkontrakttojë pa autorizim paraprak me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Autoriteti Kontraktues do të njoftojë Operatorin Ekonomik për vendimin e tij brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi.

Neni 11 Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti kontraktues

11.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Operatorit Ekonomik shtatë ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet në vijim: a) Kur operatori ekonomik nuk arrin t'i realizoj obligimet e veta sipas kontratës; b) Dështon në ekzekutimin e kontratës në afatin e caktuar; c). Refuzon urdhrat administrativ të autoritetit kontraktues; d) Ia jep diku kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga autoriteti kontraktues; e). Falimenton; f). Është dënuar nga një gjykatë për një shkelje që ka të bëjë me sjellje profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e *res-judicata*; g) Operatori ekonomik i është nënshtruar një gjykimi që ka forcën e *res judicata* për mashtrim, korrupsion, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale ose ndonjë aktivitet tjetër ilegal që i dëmton interesat e përgjithshme financiare; h) shfaqet ndonjë paaftësi tjetër ligjore që i pengon realizimit të kontratës.

Neni 12 Ndërprerja e Kontratës nga Operatori Ekonomik

12.1 Operatori Ekonomik, pasi e ka paralajmëruar Autoritetin Kontraktues 14 ditë paraprakisht, mund ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues: a) Nuk arrin t'i paguajë Operatorin Ekonomik shumën që duhet të paguhet brenda periudhës së saktësuar me kontratë; b) vazhdimisht nuk arrin t'i plotësojë obligimet e veta me kontratë; c) si rezultat i forcës madhore, Operatori Ekonomik nuk është në gjendje për të kryer një pjesë materiale të kontratës për më shumë se 180 ditë, për arsye që nuk janë specifikuar në kontratë ose që nuk i atribuohen të Operatorit Ekonomik.

Neni 13 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

13.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë ose vendim nga gjyqi, ose vendim arbitrimi.

13.2 Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në Gjykatën Komerciale në pajtim me ligjin e Kosovës.



Neni 14 Komunikimi

14.1 Çdo komunikim me shkrim në lidhje me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues dhe Operatorit Ekonomik duhet jap Titullin e kontratës dhe numrin e identifikimit, dhe duhet të dërgohet me postë, faks, e-mail ose me dorë.

E hartuar në gjuhën Shqipe⁴ në tri origjinale, dy origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Operatorin Ekonomik.

Për Autoritetin Kontraktues

Për Furnizuesin

Emri:	Berat Marmullaku	Emri:	Art Begiri
Pozita:	Udhëheqës i Div. te Prokurimit	Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	08.09.2026	Data:	08.09.2026
Vula:		Vula:	

Aneksi 1. SPECIFIKIMET TEKNIKE TË DETYRUESHME

Brand Name Rackmount UPS - (MSH-Administratë)

REFERENCA TEKNIKE - UPS Rackmount 2200VA / 1920W

1. Karakteristikat minimale teknike

- Tipi: Line-Interactive UPS
- Montimi: Rack 19", 2U
- Kapaciteti minimal: 2200VA
- Fuqia aktive minimale: 1920W
- Forma e valës: Pure Sine Wave
- Tensioni hyrës: 158 – 278 VAC ose më i mirë
- Tensioni dalës: 230 VAC
- Frekuenca: 50/60 Hz
- Rregullim automatik i tensionit (AVR): Po
- Koha e transferimit: ≤ 6 ms
- Efikasiteti: minimum 96%
- Mbrojtje nga mbingarkesa, qarku i shkurtër dhe mbitensioni
- Ekran LCD për monitorim të parametrave të UPS-it
- Alarme akustike dhe vizuale

⁴ Gjuha do të jetë gjuha e përdorur nga tenderuesi në tenderin e tij.

2. Bateria

- Bateri të brendshme VRLA
- Hot-Swap
- Autonomi minimale:
 - 10 minuta në 50% ngarkesë
 - 4 minuta në 100% ngarkesë
- Mundësi zgjerimi me bateri të jashtme

3. Komunikimi dhe menaxhimi

- USB Communication Port
- RS-232 Serial Port
- EPO (Emergency Power Off)
- Slot për SNMP/Web Management
- Softuer për monitorim dhe mbyllje automatike të serverëve

4. Daljet

- Minimum 8 dalje IEC C13
- Menaxhim i grupeve të daljeve
- Mbrojtje individuale e daljeve

5. Kushtet fizike

- Montim Rack 19"
- Lartësia: 2U
- Komplet montimi në rack i përfshirë
- Ngjyra: E zezë

6. Certifikimet

- CE
- RoHS
- IEC/EN 62040
- ISO 9001 nga prodhuesi

7. Garancia

- Garanci minimale 24 muaj

DEKLARATA

Drejtuar: [MINISTRIA E SHËNDETËSISË]
Adresa: [ZAGREBIT , P.N.] Prishtine
Titulli: [Ritender“Furnizim me server per MSH dhe switcha per DSHB”]
Nr. Ref: 206-26-5659-1-3-6]

Specifikimi Teknik

Deklarate Zyrtare:

Ne, kompania **Wirkos SHPK**, deklarojmë me përgjegjësi të plotë se produktet dhe pajisjet e ofruara në kuadër të këtij tenderi janë në **përputhje të plotë me specifikimet teknike** të përcaktuara nga Autoriteti Kontraktues në dokumentacionin e tenderit.

Të gjitha karakteristikat teknike të produkteve të ofruara përmbushin kërkesat e paraqitura në dosjen e tenderit dhe sigurojnë cilësinë, funksionalitetin dhe performancën e kërkuar, në përputhje me standardet përkatëse.

Garancioni

Deklarate Zyrtare:

Ne, kompania **Wirkos SHPK**, deklarojmë se ofrojmë **garancion sipas kushteve të përcaktuara në dosjen e tenderit [12 muaj]** dhe në përputhje me specifikimet teknike të kërkuara nga Autoriteti Kontraktues. Garancioni do të mbulojë të gjitha defektet që mund të paraqiten si rezultat i ndonjë problemi prodhues apo mosfunksionimi teknik gjatë periudhës së specifikuar, dhe do të ofrohet shërbim i plotë për riparim ose zëvendësim, sipas rastit, pa kosto shtesë për Autoritetin Kontraktues.

Liferimi

Deklarate Zyrtare:

Ne, kompania **Wirkos SHPK**, përmes kësaj shkrese deklarojmë se dorëzimi i produkteve do të realizohet brenda një afati kohor prej 30 diteve sipas kushteve dhe kereksave te cekura ne dosjen e tenderit, duke filluar nga data e nënshkrimit të kontratës ose nga data e pranimit të urdhër-blerjes nga Autoriteti Kontraktues, sipas rastit. Ky afat respektohet në përputhje të plotë me kushtet dhe kërkesat e përcaktuara në dosjen e tenderit përkatës.



Pjesa II. PËRSHKRIMI I ÇMIMEVE

Nr.	Artikulli	Pershkrimi/ Specifika	Njësia	Sasia p	Çmimi njësi (€)	Totali i çmimit
2	Rack UPS	UPS Rackmount 2200VA / 1920W	cope	3	€ 800.00	€ 2,400.00
Total:						€ 2,400.00



Identifikim i operatorit ekonomik (oe)	
Emri i oe:	Wirkos SHPK
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit te oe:	Misret Beqiri
Nënshkrimi:	
data:	21.07.2026
vula:	

AUTORITETI KONTRAKTUES

MINISTRIA E SHËNDETËSISË, ZAGREBIT , P.N., -, PRISHTINË,

Zyrtari përgjegjes i prokurimit:

Nr i Prokurimit: 206-26-5659-1-3-6

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisë dhe adresa e plote: **WIRKOS SH.P.K., Nene tereza 132, 12000, Fushe Kosove, Kosovë**

E-mail: **order@wirkos.net**

Personi kontaktues: **Misret Beqiri**

Telefoni: **+387346928222**

Faxi:

Numri fiskal: **812402626**

Grup i operatorëve ekonomik (nëse aplikohet):

FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numër të Prokurimit: 206-26-5659-1-3-6

Titulli i kontratës: Ritender“Furnizim me server per MSH dhe switcha per DSHB”

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.
2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

2 Furnizim me server Rackmount UPS

3. Çmimi total i tenderit është:

2,400.00 EUR

Dhe në fjalë [shëno çmimin e tenderit në fjalë Euro]

4. Ky tender është valid për një periudhë prej ose muaj: ose dite: **30** nga data finale për dorëzim të tenderëve.

5. Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës

6. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender [shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet] si partner në konsorcium të udhëhequr nga [shëno emrin e udhëheqësit]. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës.

7. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK

8. Theksojmë që Autoriteti kontraktues nuk është i obliguar të vazhdojë me këtë ftesë dhe që e rezervon të drejtën për të dhënë vetëm një pjesë të kontratës. Ai nuk do të shkaktojë detyrime ndaj





Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

SmartPro 230V 2.2kVA 1.92kW Line-Interactive Sine Wave UPS, 2U, Extended Run, Network Card Options, LCD, USB, DB9

MODEL NUMBER: **SMX2200XLRT2U**



Highlights

- 2.2kVA / 2200VA / 1920W line interactive 2U rack/tower UPS, Sine Wave
- Extended runtime options up to 1600W, 0.9 Power Factor, Interactive LCD interface
- 98% line-mode efficiency, 2 switched load banks, 4 post mounting kit
- USB, RS232, EPO and slot for network management card options
- 230V C20 inlet, 8 C13 outlets
- Optional WEBCARDLX with latest version of PADM20 supports Auto Probe feature

Package Includes

- SMX2200XLRT2U UPS system
- USB, Serial & EPO cabling
- 4 post rackmount installation kit
- Set of 3 C13/C14 power cables
- Instruction manual

Description

SmartPro® Line-Interactive UPS with enhanced LCD interface offers network-grade power protection for critical server, network and telecommunications equipment. Line-Interactive Uninterruptible Power Supply (UPS) with built-in Auto-Voltage Regulation (AVR) actively corrects brownouts and overvoltages back to usable levels while maintaining a full battery charge in case of power failure. This unique configuration excels in exceptionally poor power environments with two separate levels of voltage boost to correct both slight undervoltages and severe brownout conditions. Interactive LCD interface reports UPS operating mode, detailed UPS and site-power data, plus enables a variety of UPS setup and configuration options. Super-fast switchover from line to battery power occurs within milliseconds to maintain operation of connected equipment without interruption or reboot. 98% line-mode efficiency offers reduced heat emissions and operating costs. Network management interfaces support communications via USB, RS-232 and optional network management card option. HID-compliant USB interface enables integration with built-in power management and auto shutdown features of Windows and macOS. Network communications ports enable detailed monitoring of equipment load levels, self-test data and utility power conditions. PowerAlert® UPS monitoring software is available via free download. Switched output load banks enable scheduled and real-time remote reboot and load shedding of select outlets. Emergency Power Off (EPO) interface. LCD display panel easily rotates for viewing in rack-mount or tower configurations. Audible alarm with push-button momentary alarm-cancel and silent-mode configuration options. Programmable self-test. Field-replaceable, hot-swappable battery modules.

Features

- Line interactive UPS with Automatic Voltage Regulation (AVR) corrects brownouts and overvoltages from 158 to 278V
- C20 AC power inlet; 8 C13 output receptacles, Two independently switchable output load banks
- Maintains uninterrupted operation of connected networking equipment during blackouts, surges, brownouts and overvoltages
- High 98% efficiency rating in line-power mode offers reduced power consumption and BTU emissions
- Internal batteries offer 11.9 minutes at 50% load (960W) and 5 minutes at 100% load (1920W)
- Extended runtime is available with optional BP48V24-2U (limit 1), BP48V60RT3U (no limit) or BP48V27-2US (no limit) external battery packs (max output is reduced to 1600w with external battery packs connected)
- External battery configurations require the use of External Battery Configuration Software (see manual)
- Hot-swappable, user-replaceable internal batteries and external battery packs can be replaced with no disruption to connected equipment



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

- Intelligent battery management system extends battery life
- Front panel LCD monitoring screen with MODE and ENTER buttons reports operating mode with 5-bar battery charge graphic, plus 7 selectable screens of detailed UPS and site power information
- LCD interface also supports a number of advanced user setup and operating preferences
- Ships with 4-post rack-mount installation hardware; Optional 2POSTRMKITWM enables 2-post rack-mount/wallmount installation; Optional 2-9USTAND enables tower placement
- Built-in USB, RS-232 and optional network management card options
- Compatible with UPS management card options TLNETCARD, WEBCARDLX, SNMPWEBCARD and RELAYIOCARD
- Optional WEBCARDLX (sold separately) with the latest version of PowerAlert Device Manager firmware (PADM20) provides enhanced remote management capabilities
- PADM20 and PowerAlert Element Manager (PAEM) form a powerful tool for expanding maintenance functions in large installations, including firmware update checks and backup and restoration of device configurations
- IP-based Auto Probe detects lost connectivity and restores service autonomously
- HID-compliant USB interface enables integration with built-in power management and auto shutdown features of Windows and macOS
- USB & Serial ports enable data-saving unattended shutdown when used with PowerAlert software, available via FREE download from tripplite.eaton.com/products/power-alert
- Optional PDUBHV20 bypass PDU enables hot-swappable UPS replacement with no disruption to connected equipment

Specifications

OVERVIEW	
UPC Code	037332124562
UPS Type	Line-Interactive
INPUT	
Input Phase	Single-Phase
Rated input current (Maximum Load)	10.7A
Nominal Input Voltage(s) Supported	230V AC
UPS Input Connection Type	C20 inlet
UPS Input Connection Description	IEC320-C20 input connection accepts a variety of detachable cordsets to match country or site-specific wall receptacles
Input Circuit Breakers	15A
Maximum Input Amps	11
OUTPUT	
Output Capacity (VA)	2200
Output Capacity (kVA)	2.2
Output Capacity (Watts)	1920
Output Capacity (kW)	1.92
Power Factor	0.87



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

Nominal Voltage Details	230V nominal output in battery mode
Frequency Compatibility	50 / 60 Hz
Frequency Compatibility Details	Automatic frequency selection
Output Voltage Regulation (Line Mode)	-15%, +6%
Output Voltage Regulation (Battery Mode)	+/- 5%
Included Output Power Cables	Includes 3 C13 to C14 output power cables
Load Management Receptacles	Two switchable single-outlet C13 load banks
Hot-Swap PDU options	PDUBHV20 (2U / 6 C13, 2 C19 outlets)
Output AC Waveform (AC Mode)	Sine wave
Output AC Waveform (Battery Mode)	Pure Sine wave
Nominal Output Voltage(s) Supported	220V; 230V; 240V
Output Receptacles	(8) C13
Individually Controllable Load Banks	Yes
BATTERY	
Battery Type	Valve Regulated Lead Acid (VRLA)
Runtime Full Load (min.)	5 min. (1920W)
Runtime Half Load (min.)	11.9 min. (960W)
Expandable Runtime	Yes
External Battery Pack Compatibility	 BP48V24-2U (limit 1); BP48V60RT-3U (multi-pack compatible); BP48V27-2US (multi-pack compatible)
DC System Voltage (VDC)	48
Battery Recharge Rate (Included Batteries)	Less than 4.5 hours from 10% to 90% (typical, full load discharge)
Battery Access	Front panel battery access door
Internal UPS Replacement Battery Cartridge	 RBC94-2U
Battery Replacement Description	Hot-swappable, user replaceable batteries
VOLTAGE REGULATION	
Voltage Regulation Description	Automatic voltage regulation (AVR) maintains line power operation with an input voltage range of 158 to 278
Overvoltage Correction	Voltage reduction of 12% applies when input is between 244-278V
Undervoltage Correction	Voltage boost of 12% applies when input voltage is between 183-206V
Severe Undervoltage Correction	Voltage boost of 24% applies when input voltage is between 158-182V
USER INTERFACE, ALERTS & CONTROLS	



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

Front Panel LCD Display	Front panel LCD information and configuration screen offers detailed UPS and site power status and operating data, plus configuration of voltage, operating mode, alarm function and a variety of additional options (see manual for detailed LCD configuration and monitoring options)
Switches	3 pushbutton switches control OFF / ON power status, MODE selection and MUTE / ENTER control functions
Alarm Cancel Operation	Power-fail alarm can be temporarily silenced using alarm-cancel switch; silent mode alarm configuration option available
Audible Alarm	Audible alarm indicates UPS startup, power-failure, low-battery, overload, UPS fault and remote shutdown conditions
SURGE / NOISE SUPPRESSION	
EMI / RFI AC Noise Suppression	Yes
AC Suppression Joule Rating	350
AC Suppression Response Time	Instantaneous
PHYSICAL	
Primary Form Factor	Rackmount
Rack Height	2U
Cooling Method	Fan
Installation Form Factors Supported with Included Accessories	4 post 19 inch rackmount
Installation Form Factors Supported with Optional Accessories	2 post rackmount (2POSTRMKITWM); 2-4 post front rail rackmount (UPSHDEARKIT); 4 post rackmount short-depth (4POSTRAILKITWM); Tower (2-9USTAND); Wallmount (2POSTRMKITWM);
Minimum Required Rack Depth (cm)	58.42
Minimum Required Rack Depth (inches)	23
Minimum Required Rack Depth with External Battery Pack (cm)	67
Minimum Required Rack Depth with External Battery Pack (in.)	26.5
Minimum Required Rack Depth without External Battery Pack (cm)	55
Minimum Required Rack Depth without External Battery Pack (in.)	21.75
Optional Mounting Accessory Notes	Optional 2-9USTAND ; enables upright tower UPS placement; 2POSTRMKITWM ; enables wall-mount and 2-post rackmount installation; 4POSTRAILKITWM ; enables installation in 4-post short-depth racks from 14.5 to 23.5 inches (368 to 597mm); UPSHDEARKIT ; enables installation in 2 or 4-post racks using front vertical rails only, without rear support
Primary UPS Depth (mm)	495
Primary UPS Height (mm)	89



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

Primary UPS Width (mm)	445
Shipping Dimensions (hwd / in.)	8.70 x 24.20 x 21.50
Shipping Dimensions (hwd / cm)	22.10 x 61.47 x 54.61
Shipping Weight (lbs.)	81.05
Shipping Weight (kg)	36.76
UPS Housing Material	Steel
UPS Power Module Dimensions (hwd, cm)	8.89 x 44.45 x 49.53
UPS Power Module Dimensions (hwd, in.)	3.50 x 17.50 x 19.50
UPS Power Module Weight (kg)	31.18
UPS Power Module Weight (lbs.)	68.75
Unit Weight (lbs.)	68.750
Unit Weight (kg)	31.18
Mounting Details	Included 4POSTRAILKIT mounting bracket enables installation in 4 post racks from 20.5 to 36 inches (521 to 914mm)
ENVIRONMENTAL	
Operating Temperature Range	32° to 104°F (0° to 40°C)
Storage Temperature Range	5° to 122°F (-15° to 50°C)
Relative Humidity	0-95% non-condensing
AC Mode BTU / Hr. (Full Load)	161
AC Mode Efficiency Rating (100% Load)	98%
Audible Noise	45 dBA maximum, front side 1m
COMMUNICATIONS	
Network Management Cards	 TLNETCARD ; WEBCARDLXE ; RELAYIOCARD
Network Monitoring Port Description	Supports detailed monitoring of UPS and site power conditions
PowerAlert Software	For local monitoring via the UPS's built-in communication ports, download PowerAlert software at https://tripplite.eaton.com/products/power-alert
Communications Cable	USB, DB9 and EPO cabling included
WatchDog Compatibility	Supports Watchdog application, OS and hard-reboot restart options for remote applications
Network Management Card Description	Network management card optional
Communications Interface	DB9 Serial; EPO (emergency power off); Slot for SNMP/Web interface; USB (HID enabled)
LINE / BATTERY TRANSFER	
Transfer Time	6 ms. (AC to DC) / 1 ms. (DC to AC)



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

Low Voltage Transfer to Battery Power (Setpoint)	158V
High Voltage Transfer to Battery Power (Setpoint)	278V
FEATURES & SPECIFICATIONS	
Cold Start (Startup in Battery Mode During a Power Failure)	Cold-start operation supported
High Availability UPS Features	Auto Probe Monitoring and Reboot (requires WEBCARDLX); Automatic Voltage Regulation (AVR); Hot swappable batteries; Remote management; Surge/noise protection
Green Energy-Saving Features	Greater than 95% efficiency - GREEN UPS; Individually controllable load banks
Grounding Details	Back panel grounding lug
APPLICATIONS	
UPS Applications	Large Network; High-End Desktop/Small Network
STANDARDS & COMPLIANCE	
Product Certifications	GOST (Russia)
Product Compliance	RoHS; CE (Europe)
WARRANTY & SUPPORT	
Product Warranty Period (International)	2-year limited warranty
Product Warranty Period (Mexico)	2-year limited warranty
Product Warranty Period (Puerto Rico)	2-year limited warranty

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2025 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë
Ministarstvo Industrije, Preduzetništva i Trgovine - Ministry of Industry, Entrepreneurship and Trade



CERTIFIKATË E REGJISTRIMIT
CERTIFIKAT O REGISTRACIJI
CERTIFICATE OF REGISTRATION

812402626

Numri Unik Identifikues / Jedinstveni Matični Broj / Unique Identification Number

WIRKOS SH.P.K.

Emri biznesit / Naziv biznisa / Name of business

///

Emri tregtar / Trgovačko ime / Commercial name

Lloji biznesit:
Poslovni tip:
Business type:

Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
Društvo sa ograničenom odgovornošću
Limited Liabilities Companies

Adresa:
Adresa:
Address:

NËNË TEREZA, 132
Fushë Kosovë

Data e regjistrimit:
Datum registracije:
Date of registration:

07/04/2026

07/04/2026

Data / Date / Datum



Nënshkrimi / Signature / Potpis

Nr. ser. / Ser. br. / Ser. No.: **10220004**